



Amber PM2000 行動固態硬碟



2000 MB/s



大容量



便攜設計



廣泛相容

Biwin Amber PM2000行動固態硬碟，極致便利設計，穩定的磁吸結構搭配輕巧外型，提供高達2000 MB/s的高速傳輸和最大1 TB的儲存容量。Biwin PM2000具備20 Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-C傳輸介面，數據傳輸快速穩定，廣泛相容於各種裝置，跨平台編輯、後製、數據備份及遷移更加順暢。

► 產品特點

10N強磁, 单手运镜

Biwin PM2000內建高強度環形磁鐵，穩固吸附於設備，操作更方便且不遮擋鏡頭。支援4K影片實時直錄，體驗高畫質拍攝的絕佳魅力。

4K直錄快傳, 享受运镜自由

Biwin PM2000採用20 Gbps USB 3.2 GEN2×2傳輸介面，支援iPhone 15 Pro/Pro Max直錄ProRes 4K 24/30/60fps影片。錄影過程中即時儲存，無需再次傳輸，大幅提升工作效率。

轻盈小巧, 一手掌握

Biwin PM2000機身小巧且並採用柔性FPC薄型線材，輕便攜帶不占空間，是您日常儲存需求的理想選擇。

大容量, 盡情存儲

Biwin PM2000提供高達512 GB和1 TB容量選擇，無論是創作項目、影片、AAA級遊戲，都能輕鬆容納，用大空間來滿足你的所有需求。

► 佰維存儲Amber系列

佰維存儲專注於半導體儲存技術的研發與製造，賦能尖端設備，引領數位創新浪潮。佰維消費級品牌提供一系列固態硬碟、記憶體模組、記憶卡及相關配件產品，助力設備發揮最佳效能。

佰維Amber系列產品，提供高效的行動儲存解決方案，隨時隨地暢享資料自由。

► 產品規格

型號	Biwin Amber PM2000	
介面	Type-C USB 3.2 Gen2x2	
顏色	黑色 / 白色	
外殼材料	鋁合金+塑膠	
容量	512 GB	1 TB
最高連續讀取速度	2000 MB/s	
最高連續寫入速度	1800 MB/s	
尺寸(長x寬x高)	61.40 × 61.40 × 11.00 mm	
重量	≤39.5 g	
支援作業系統	Windows® 11+/10/7, Mac® OSX 10.7+, Android 4.4+, IOS 17.1, IOS 17.4+及以上更新版本	
工作溫度	0°C to +50°C	
儲存溫度	-20°C to +80°C	
認證	CE, FCC, VCCI, RCM, RoHS, HF, WEEE, CB, BSMI, KCC	
保固	5年有限保固	
包裝內含物	Biwin Amber PM2000行動固態硬碟, Type-C對Type-C傳輸線, 說明書, 磁吸貼片×2	

- 1.以上數據為BIWIN實驗室測試結果，僅供參考。實際使用可能因設備和環境差異有所不同。
- 2.產品生命週期內進行持續維護更新，規格如有變更，恕不另行通知。
- 3.以上產品圖片為效果圖，具體請以實物為準。
- 4.並非所有產品在全球的所有地區均有銷售。
- 5.用於表示存儲容量時，1兆位元組 (MB) = 1百萬比特，1吉位元組 (GB) = 10億比特，1兆位元組 (TB) = 1萬億比特。根據操作環境，可使用的總容量將有所不同。用於表示緩存或高速快取時，1兆位元組 (MB) = 1,048,576位元組。用於表示傳輸速率或介面時，1兆位元組/秒 (MB/s) = 1百萬位元組每秒，1吉位元組/秒 (Gb/s) = 10億位元組每秒。
- 6.1 GB=10億位元組，部分容量需用於系統檔案和維護，實際容量與產品註釋容量有所不同。
- 7.Biwin PM2000支援 iPhone 15 Pro / Pro Max 進行 4K 30/60 fps ProRes影片實時直錄，安卓可借助第三方軟體實現實時外錄功能。
- 8.在產品使用過程中，請您備份重要數據做一定的準備。如出現品質問題，官方售後為您提供有限免費服務，其中不包含數據恢復服務，且不承擔因數據丟失導致的損失。
- 9.更多詳情，請訪問官方網站：www.biwintech.com

全球總部:
深圳佰維存儲科技股份有限公司
廣東省深圳市南山區留仙大道眾冠紅花嶺工業南區二區4、8棟
support@biwintech.com
www.biwintech.com

美國總部:
BIWIN TECHNOLOGY LLC
8725 NW 18th Terrece Suite 400, Miami, FL 33172, U.S.A
+1 (305) 456-3288

BIWIN SEMICONDUCTOR (HK) COMPANY LIMITED (台北辦事處)
臺北市內湖區新湖二路158號2樓, 臺灣
+886 (2) 2795-282

